ELF MOTO^4 RACE 10W-60

Lubricante motor 4-tiempos

LO ESENCIAL

- **GAMA MOTO**

- **LUBRICANTE MOTOR 4T**
- **100% SINTETICO PAO**
- **SAE 10W-60**

- **NORMAS INTERNACIONALES**

✓ **API SL**
✓ **JASO MA2**

- **NIVEL**

APLICACIONES

ELF MOTO^4 RACE 10W-60 es un lubricante especialmente recomendado para todas las motos 4-tiempos de mecánica exigente conforme con las normas internacionales API SL et JASO MA2.

ELF MOTO^4 RACE 10W-60: respeta las exigencias de los tubos catalíticos 4 tiempos. Respectar los intervalos de cambio preconizados por los constructores, así como las viscosidades mínimas requeridas. La utilización del **ELF MOTO^4 RACE 10W-60** en competición amateurs necesita cambiar más a menudo el aceite. La composición del **ELF MOTO^4 RACE 10W-60** es perfectamente compatible con los carburantes sin plomo.

ELF MOTO^4 RACE 10W-60: este producto ha sido sometido con éxito a unos ensayos severos en competición. ELF es desde hace muchísimos años leader en competencia y innovación en materia de tribología en los circuitos internacionales, su saber-hacer garantiza la extrema calidad del **ELF MOTO^4 RACE 10W-60**. La formula está conforme a las especificaciones internacionales. La viscosidad 10W-60 aumenta la resistencia de la película de aceite frente a las variaciones extremas de temperaturas.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- **Limpieza del motor, mantiene la potencia:** la formula del **ELF MOTO^4 RACE 10W-60**, totalmente sintética, tiene una resistencia excepcional frente a la oxidación a alta temperatura. Uno aditivos y aceites de base seleccionados actúan sobre la formación de depósitos, mantienen una lubricación hidrodinámica. Su motor se mantiene limpio y conserva toda su potencia.

- **Control de la viscosidad en función de la temperatura, estabilidad a altas temperaturas:**
  Los aditivos del **ELF MOTO^4 RACE 10W-60** mejoran el índice de viscosidad y el aceite se vuelve más viscoso a alta temperatura, conservando su fluidez a baja temperatura.
  La viscosidad HTHS (viscosidad en los palieres, alta temperatura, alto cizallamiento) del **ELF MOTO^4 RACE 10W-60** asegura a los utilizadores una prestación ideal bajo condiciones de presión extrema. Esta viscosidad flexible garantiza una protección del motor gracias al poder anti-desgaste incluso con las exigencias más severas de velocidad y de carga.

CARACTERISCAS*

Ensayo	Unidad	Resultado
Grado de viscosidad	-	10W-60
Densidad a 15 °C	kg/m^3	849
Viscosidad cinemática a 40 °C	mm^2/s	183.7
Viscosidad cinemática a 100 °C	mm^2/s	24.9
Índice de viscosidad	-	168
Punto de congelación	°C	-36
Punto de inflamación COC	°C	254

* Las características mencionadas son valores típicos y no se pueden ser consideradas como especificaciones.

CONSEJO DE UTILIZACION

Antes de utilizar el producto, es importante comprobar el manual de instrucciones del vehículo, el cambio de aceite se realiza según las preconizaciones del constructor.

El producto no debe ser almacenado a una temperatura superior a 60°C evitando una exposición a una fuerte luminosidad del sol, a un frío intenso o a fuertes variaciones de temperaturas.

Es aconsejable un almacenaje de los envases fuera de intemperies. En caso contrario, los bidones deben ser almacenados horizontalmente para evitar una contaminación eventual por agua así como el borrado de la etiqueta del producto.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO-AMBIENTE

En base a los datos toxicológicos disponibles, este producto no debe provocar efectos nefastos para la salud cuando se utiliza para la aplicación prevista y de acuerdo con las recomendaciones indicadas en la Ficha de Datos de Seguridad (FDS). Puede conseguirla a través su vendedor local o en la página web www.quickfds.com.

Este producto no debe ser utilizado en aplicaciones que no sea la por la cual está destinado.

En caso de eliminación del producto usado, asegúrese en proteger el medio-ambiente y en respetar las reglamentaciones locales.

TOTAL ESPAÑA SA
Calle Ribera del Loira, 46 - 28042 Madrid
Tel.: 91 722 08 40 - Fax: 91 722 08 62

Actualización: Marzo 2012 / Junio 2012

ELF MOTO^4 RACE 10W-60

Las variaciones son posibles en condiciones de producción normales pero no afectan las prestaciones del producto esperadas sea cual sea la planta de producción. Las informaciones contenidas en este documento están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Nuestros productos se pueden consultar en nuestra web www.elfmoto.es